ফিচার	মাহিন্দ্রা 585DI XP প্লাস	মাহিন্দ্রা 575DI XP প্লাস	মাহিন্দ্রা 475DI XP প্লাস	মাহিন্দ্রা 475DI MS XP প্লাস	মাহিন্দ্রা 275DI TU XP প্লাস	মাহিন্দ্রা 275DI XP প্লাস	মাহিন্দ্রা 265 XP প্লাস
সিলিন্ডারের সংখ্যা	4	4	4	4	3	3	3
ইঞ্জিন CC	2979	2979	2979	2730	2235	2235	2235
পিটিও SFC (gm/kw-hr)	190	185	185	182	194	191	190
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm)	215	207	202	194	152	153	145
সর্বোচ্চ PTO পাওয়ার kW (HP)	33.5 (44.9)	31.2 (41.8)	29.2 (39.1)	27.9 (37.4)	25.4 (34.0)	24.5 (32.8)	22.1 (29.6)
রেটেড RPM	2100	2000	2000	2000	2200	2100	2000
স্টিয়ারিং টাইপ	ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টিয়ারিং / ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং (ঐচ্ছিক)	ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টিয়ারিং / ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং (ঐচ্ছিক)	ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টিয়ারিং / ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং (ঐচ্ছিক)	ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টিয়ারিং / ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং (ঐচ্ছিক)	ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টিয়ারিং / ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং (ঐচ্ছিক)	ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টিয়ারিং / ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং (ঐচ্ছিক)	ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টিয়ারিং / ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং (ঐচ্ছিক)
পিছনের টায়ার	379 x 711 mm (14.9x28)/ R:14.9-28/Opt.:16.9-28	379 x 711 mm (14.9x28)/ 346 x 711 mm (13.6x28) (বৈকল্পিক)	346 x 711 mm (13.6x28)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (উপলব্ধ)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (উপলব্ধ)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (উপলব্ধ)	315 x 711 mm (12.4x28)
ইঞ্জিন কুলিং	ওয়াটার কুল্ড	ওয়াটার কুল্ড	ওয়াটার কুল্ড	ওয়াটার কুল্ড	ওয়াটার কুল্ড	ওয়াটার কুল্ড	ওয়াটার কুল্ড
ট্রান্সমিশন টাইপ	পার্টিয়াল কন্সেন্ট মেশ	পার্টিয়াল কন্সেন্ট মেশ	পার্টিয়াল কন্সেন্ট মেশ	পার্টিয়াল কন্সেন্ট মেশ	পার্টিয়াল কন্সেন্ট মেশ	পার্টিয়াল কন্সেন্ট মেশ	ফুল পার্টিয়াল মেশ
গ্রাউন্ড স্পীড (km/h)	F: 2.9 - 30.9 R: 4.05 - 11.8	F: 3.1 - 31.3 R: 4.3 - 12.5	F: 2.95 - 29.80 R: 4.09 - 11.84	F 2.9 - 29.8 R- 4.1 & 11.9	F: 2.9 - 30.9 R: 3.9 - 11.8	F: 2.9 - 30.9 R: 3.9 - 11.8	F: 2.8 - 28.5 R: 3.9 - 11.4
গিয়ারের সংখ্যা	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R
ক্লাচ	সিঙ্গেল (স্ট্যান্ডার্ড), ডুয়াল RCRPTO (ঐচ্ছিক)	সিঙ্গেল (স্ট্যান্ডার্ড), ডুয়াল RCRPTO (ঐচ্ছিক)	সিঙ্গেল (স্ট্যান্ডার্ড), ডুয়াল RCRPTO (ঐচ্ছিক)	সিঙ্গেল (স্ট্যান্ডার্ড), ডুয়াল RCRPTO (ঐচ্ছিক)	সিঙ্গেল (স্ট্যান্ডার্ড), ডুয়াল RCRPTO (ঐচ্ছিক)	সিঙ্গেল (স্ট্যান্ডার্ড), ডুয়াল RCRPTO (ঐচ্ছিক)	সিঙ্গেল (স্ট্যান্ডার্ড),
হাইড্রোলিক পাম্প ফ্লো (l/min)	31.4	29.5	29.2	27	32.1	32.1	29.5
হাইড্রোলিক লিফট ক্যাপাসিটি (kg)	2000	1750	1750	1500	1500	1500	1500
হাইড্রোলিক পাম্প ফ্লো Imp (বুডনি)	31.4	25.6	29.2	26.5	32.03	28.5	26.7

অক্স ভালভ - ঐচ্ছিক | ইউডো কন্ট্রোল ভালভ - ঐচ্ছিক

*নিয়ম এবং শর্তাবলী: সৃজনশীলতায় প্রদর্শিত আনুষাঙ্গিক এবং ছবি সময়ে সময়ে আলাদা বা পরিবর্তিত হতে পারে।

*এক্সটেন্ডেড

মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টর

মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড, ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টর: ফার্ম ডিভিজন,
এএফএস হেড কোয়ার্টার্স, মাহিন্দ্রা টাওয়ার্স, ১ম তলা, আকুরলি রোড, কান্দিভালি (পূর্ব), মুম্বাই - 400101, ভারত।

টোল-ফ্রি নম্বর 1800 2100 700 | www.mahindratractor.com

facebook.com/mahindratractorsindia | twitter.com/tractormahindra

ডিলারের ঠিকানা

mahindra Rise

এসে গেছে মহিন্দ্রা

XP প্লাস টাফ সিরীজ

মহিন্দ্রা ট্র্যাক্টর্স

টাফ সর্বদা

FIRST TIME IN INDUSTRY
6 YEARS WARRANTY

সেইসব বিশেষত্ব যা এটাকে বানায় টাফ

তুলনাহীন পাওয়ার
বেশি পাওয়ারের সাথে, XP প্লাস সিরীজ-এর ট্র্যাক্টরগুলো বড় বড় উপকরণের সঙ্গে মিলেমিশে টাফ কাজ করার ক্ষমতা।

দমদার ইঞ্জিন
এক্সট্রা-লং স্ট্রোক DI ইঞ্জিন : ELS ইঞ্জিনের সাথে, XP প্লাস সিরীজের ট্র্যাক্টর ক্ষেতের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোও সহজেই সেরে ফেলে।

সাশ্রয়িক মাইলেজ
নিজের শ্রেণিতে ইন্ধন বাঁচায় সবচেয়ে বেশি : নিজের শ্রেণিতে সবচেয়ে কম SFC-র সাহায্যে, XP প্লাস সিরীজের ট্র্যাক্টর ক্ষেতের কঠিন কাজগুলোও কম ইন্ধন খরচ করে সেরে দেয়।



টাফ কাজেও বেশি আরাম
কোনও ক্লান্তিভাব ছাড়াই আর না থেমেই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টাফ থেকে বেশি টাফ কাজ করে চলে : ডুয়াল অ্যাক্টিং পাওয়ার স্টীয়ারিং আর কনস্ট্যান্ট মেশ ট্রান্সমিশনের সাথে।

বেশি কভারেজ
কম সময়ে বেশি কভারেজ : 10% বেশি টর্ক-কে সঙ্গী করে, XP প্লাস সিরীজের ট্র্যাক্টর কম সময়ে বেশি ক্ষেতকাজ করার টাফ কাজটি সহজেই করে ফেলে।

চমৎকার হলকর্ষণ
যে-কোনও ধরনের জমির মাটিতে বেশি গভীরে হলকর্ষণ : 18% বাড়তি ব্যাক-অ্যাপ টর্কের সাহায্যে XP প্লাস সিরীজের ট্র্যাক্টর টাফ জমিতেও গভীরে হলকর্ষণ করে।

Mahindra
585DI
XP PLUS

FIRST TIME IN INDUSTRY
6 YEARS WARRANTY
*CONDITIONS APPLY

দীর্ঘ ওয়ারান্টি
ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম বার 6 বছরের ওয়ারান্টি*: 2+4 বছরের ওয়ারান্টিওলা XP প্লাস সিরীজের ট্র্যাক্টরের সাহায্যে টাফের চেয়ে টাফ কাজ নিশ্চিন্তে করতে থাকুন।

সব রকমের চাষের কাজের জন্য টাফ

রোটাভেটর
- এটার বেশি PTO পাওয়ার, বেশি ম্যাক্স টর্ক আর বেশি ব্যাক-অ্যাপ টর্ক টাফের চেয়ে টাফ মাটিকেও ফুরফুরে বানিয়ে তোলে
- কম সময়ে বেশি এলাকা কভার হয়
- কম SFC-র কারণে এর নিজের-শ্রেণিতে-সেরা মাইলেজ পাওয়া যায়

কালটিভেটর
- ট্র্যাক্টরের সঠিক ওজনের কারণে কর্ষণ গভীর হয় আর কর্ষণের সময়কালে কালটিভেটর টাফ জমিতেও অবিরাম সুসক্ষম থাকে
- অ্যাডভান্সড ADDC হাইড্রলিক্সের কারণে পুরো ক্ষেতের কর্ষণ একসমান আর বেশি গভীর হয়

রিভারসিব্ল এমবি প্লাও
এটার সবচেয়ে বেশি ম্যাক্স টর্ক এটাকে কঠোর জমিতে গভীর কর্ষণের মতো টাফ কাজে সহায়তা করে আর ইমপ্লিমেন্টকে সবসময় মাটির সঙ্গে জুড়ে রাখে

বেলার
- এর সবচেয়ে বেশি PTO পাওয়ার RPM-এ ঘাটতি না করেই ছোটো ছোটো বাইল বানিয়ে দেয়
- ওয়াটার-কুল্ড ইঞ্জিনের সাহায্যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টাফ কাজগুলো করানোর ক্ষমতা ট্র্যাক্টর লাভ করে

পাডলিং (কাদাকরণ)
- সবচেয়ে অনুকূল গিয়ার স্পীড আর হুইল স্লেজের সাহায্যে টাফ জায়গার মাটিও বেশি ভালো পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে যায়
- ট্র্যাক্টরের নিজের সঠিক ওজনের কারণে জমিতে আটকায় না যার ফলে তার ওপরে বিনা কারণে লোড পড়ে না

সীড ড্রিল
- অ্যাডভান্স ADDC হাইড্রলিক্সের সহায়তায় বীজ বপণের মতো টাফ কাজও সঠিক গভীরতায় ঠিকঠাক করে
- সবচেয়ে অনুকূল গিয়ার স্পীড থেকে বপণের জন্য এক নির্দিষ্ট ও সঠিক স্পীড পাওয়া যায়

পোটেটো প্ল্যান্টার ও ডিগার
- হেভি ডুটি অ্যাডভান্স ADDC হাইড্রলিক্স দিয়ে আলু বোনার মতো টাফ কাজও সহজে আর একসমান গভীরতা থেকে হয়ে যায় আর খোদাইয়ে সময়ে কোনও ক্ষতি হয় না

থ্র্যাশার
- বেশি PTO পাওয়ার-এর ফলে ট্র্যাক্টরকে বেশি লোড নেওয়ার আর টাফ করার শক্তি মেলে
- ওয়াটার-কুল্ড ইঞ্জিনের কারণে ওভারহিটিং হয় না আর থ্র্যাশ গার্ডের কারণে ডুষোও সৃষ্টি হয় না যা কিনা রেডিয়েরের ভেতরে ঢুকে চোকিংএর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে