ಫೀಚರ್ಸ್	ಮಹೀಂದ್ರಾ 585 DI SP ಪ್ಲಸ್	ಮಹೀಂದ್ರಾ 575 DI SP ಪ್ಲಸ್	ಮಹೀಂದ್ರಾ 475 DI SP ಪ್ಲಸ್	ಮಹೀಂದ್ರಾ 475 DI MS SP ಪ್ಲಸ್	ಮಹೀಂದ್ರಾ 275 DI TU SP ಪ್ಲಸ್	ಮಹೀಂದ್ರಾ 275 DI SP ಪ್ಲಸ್
ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	4	4	4	4	3	3
ಎಂಜಿನ್ CC	2979	2979	2979	2730	2235	2235
ಪಿಟಿಓ SFC (gm/kw-hr)	190	185	185	182	194	191
ಅತ್ಯಧಿಕ ಟಾರ್ಕ್ (Nm)	215	207	202	194	152	153
ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಿಟಿಓ ಪವರ್ kW (HP)	33.5 (44.9)	31.2 (41.8)	29.2 (39.1)	27.9 (37.4)	25.4 (34.0)	24.5 (32.8)
ರೇಟ್ RPM	2100	2000	2000	2000	2200	2100
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಪ್	ಡುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್/ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಡುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್/ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಡುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್/ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಡುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್/ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಡುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್/ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಡುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್/ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈಯರ್	379 x 711 mm (14.9x28)/ R:14.9-28/Opt.:16.9-28	379 x 711 mm (14.9x28)/ 346 x 711 mm (13.6x28) (ಐಚ್ಛಿಕ)	346 x 711 mm (13.6x28)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (ಐಚ್ಛಿಕ)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (ಐಚ್ಛಿಕ)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಎಂಜಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟೈಪ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ (km/h)	F: 2.9 - 30.9 R: 4.05 - 11.8	F: 3.1 - 31.3 R: 4.3 - 12.5	F: 2.95 - 29.80 R: 4.09 - 11.84	F 2.9 - 29.8 R- 4.1 & 11.9	F: 2.9 - 30.9 R: 3.9 - 11.8	F: 2.9 - 30.9 R: 3.9 - 11.8
ಗಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R
ಕ್ಲಚ್	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್), ಡುಯಲ್ RCRPTO (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್), ಡುಯಲ್ RCRPTO (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್), ಡುಯಲ್ RCRPTO (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್), ಡುಯಲ್ RCRPTO (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್), ಡುಯಲ್ RCRPTO (ಐಚ್ಛಿಕ)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್), ಡುಯಲ್ RCRPTO (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಫ್ಲೋ (l/min)	31.4	29.5	29.2	27	32.1	32.1
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kg)	2000	1750	1750	1500	1500	1500
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಫ್ಲೋ imp (ಐದನಿ)	31.4	25.6	29.2	26.5	32.03	28.5

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್

ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿವಿಜನ್,AFS ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್,
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟವರ್ಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಕುರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಂದಿವಲಿ (ಪೂ), ಮುಂಬೈ - 400101, ಭಾರತ. ದೂರವಾಣಿ: 28849588

ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ.: 1800 2100 700 | https://www.mahindratractor.com

facebook.com/mahindratractorsindia | twitter.com/tractormahindra

ಡೀಲರ್‌ನ ವಿಳಾಸ

ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು

ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪವರ್

ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಜೊತೆಗೆ, sp ಪ್ಲಸ್ ಸೀರಿಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಎಂಜಿನ್

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ - ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ DI ಎಂಜಿನ್: ELS ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ, SP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರಿಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕೃಷಿಯ ಕಠಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಟಫ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಠಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಡಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಶನ್

ಹೆಚ್ಚು ಕವರೇಜ್

ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್: 10% ಅಧಿಕ ಟಾರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ, sp ಪ್ಲಸ್ ಸೀರಿಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈಲೇಜ್

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ: ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ SFC ಜೊತೆಗೆ, SP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರಿಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಹೊಲದ ಕಪ್ಪದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಧನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಉಳುಮೆ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ: 18% ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಟಾರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ SP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರಿಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕಠಿಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಾರಂಟಿ

ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ವಾರಂಟಿ: 2+4 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಹೊಂದಿರುವ SP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರಿಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀನೆಗೆಳಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನುಮಾಡಿ

ಕೃಷಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್

- ಇದರ ಅಧಿಕ PTO ಪವರ್, ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಟಾರ್ಕ್ ಟಫ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಟಫ್ ಮಣ್ಣನ್ನೂ ಸಹ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ sfc ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್

- ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಭಾರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಟಫ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸತತವಾಗಿ ಹೂತಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ADD ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಉಳುಮೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪಡಲಿಂಗ್

- ಒಪ್ಶಿಮಮ್ ಗಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಕೇಜ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಜೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
- ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಲೋಡ್ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.

ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ MB ಪ್ಲೋ

- ಇದರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಕ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆಯಂತಹ ಟಫ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಪೊಟಾಟೋ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗರ್

- ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ADDC ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಬಿತ್ತನೆಯಂತಹ ಟಫ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್

- ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ADDC ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯಂತಹ ಟಫ್ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸರಿಯಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಒಪ್ಶಿಮಮ್ ಗಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಪೀಡ್ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಫ್ರೈಸರ್

- ಅತ್ಯಧಿಕ PTO ಪವರ್ ಇಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಡ್ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಟಫ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಂದಾಗಿ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಲೇರ್

- ಇದರ ಅತ್ಯಧಿಕ PTO ಪವರ್ RPM ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿಯೇ ಜಿಕ್ಕ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
- ವಾಟರ್-ಕೂಲರ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಟಫ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Mahindra
585DI
SP PLUS