

mahindra^{Rise}

મહિન્દ્રા
ટ્રેક્ટર્સ

૨૬ સરેખ

GUJRATI

મહિન્દ્રા નોવો 605 DI PS
અશક્યને પણ
શક્ય બનાવે છે



3532 cc
એન્જિન



એડવાન્સ્ડ
PSM
ટ્રાન્સમિશન



શટલ શિફ્ટ
ગીયર



2700 kg
ઊંચકવાની ક્ષમતા



સાઈડ શિફ્ટ ગીયર
અને SLIPTO



જ્યારે આગળ વધવાનું મુશ્કેલ
બની જાય, નોવો અટક્યા
વગર આગળ વધતું રહે છે.



પોટેટો પ્લાન્ટર



મલ્ચર



2 બોટમ એમબી પ્લાઈ



રોટાવેટર



લોડર

	નોવો 605 DI - PS		નોવો 605 DI - PS
એન્જિન		હાઈડ્રોલિક્સ	
એન્જિન	4 સ્ટ્રોક, ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન, ડીઝલ એન્જિન	ઊંચકવાની ક્ષમતા (kg)	2700
સીલિન્ડરની સંખ્યા	4	પમ્પ ફ્લોની ક્ષમતા (l/મિન.) :	39
ડિસ્પ્લેસમેન્ટ cm ³	3532	અન્ય	
રેટેડ RPM	2100	બ્રેકનો પ્રકાર	મિકેનિકલ, ઓઈલમાં ડુબેલી મલ્ટિ ડિસ્ક બ્રેક
એર કલીનર	કલોગ ઇન્ડિકેટરની સાથે ડ્રાય ટાઈપ	સ્ટીયરિંગ	પાવર
ફૂલિંગ સિસ્ટમ	ફૂલન્ટનું ફોર્સ સર્ક્યુલેશન	પરિમાણો	
ટ્રાન્સમિશન		ફ્યૂઅલ ટૅક (l)	60
પ્રકાર	પાર્શિયલ સીન્ક્રોમેશ	લંબાઈ (mm)	3765 (4WD)
સ્પીડ્સની સંખ્યા	15F+15R (STD) / 20F+20R*	ઊંચાઈ (mm)	2140
સ્પીડ્સ	1.6-33.5	વિલબેન્ડ (mm)	2220 (4WD)/2150 (2WD)
ક્લચ	ડ્યુઅલ ડાયાફ્રમ પ્રકારનો	ટાયર	
મુખ્ય ક્લચ (mm)	310	આગળનું ટાયર mm(ઈંચ)	191 x 406 (7.5*16)/241 x 610 (9.5*24)
PTO ક્લચ (mm)	280	પાછળનું ટાયર mm(ઈંચ)	429 X 711 (16.9 x 28)
PTO			
PTO પાવર kW (HP)	31.7 (42.5)		
PTO નો પ્રકાર	SLIPTO		
PTO સ્પીડ	540 + R/ 540 + 540E		

*ક્રીપર વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ

મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર્સ

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિ., કાર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેક્ટર, કાર્મ ડિવિઝન, એએફએસ હેડક્વોર્ટર્સ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ,
પ્રથમ માળ, અકુર્લી રોડ, કોંદિવલી (પૂર્વ), મુંબઈ - 400101, ભારત. ટેલિ: 28849588, ફેક્સ: 28465813.

☎ ટોલ ફ્રી નં. 1800 4256576 | www.mahindratractor.com [facebook.com/MahindraTractorsIndia](https://www.facebook.com/MahindraTractorsIndia)

twitter.com/TractorMahindra [youtube.com/MahindraTractorofficial](https://www.youtube.com/MahindraTractorofficial) www.instagram.com/mahindratractorofficial

ડીલરનો સિક્કો:

