য়ুৱ' টেক + স্পেচিফিকেছন

মডেল	Mahindra YUVO TECH+ 265DI	Mahindra YUVO TECH+ 275DI	Mahindra YUVO TECH+ 405DI	Mahindra YUVO TECH+ 475DIV1	Mahindra YUVO TECH+ 475DI	Mahindra YUVO TECH+ 575DI	Mahindra YUVO TECH+ 585DI
চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা	3	3	3	3	4	4	4
অধিক ইঞ্জিন টৰ্ক (Nm)	146	153	180	201	202	205	215
অধিক PTO পাৱাৰ kW (HP)	22.2(29.7)	25 (33.5)	26.5 (35.5)	28.7 (38.5)	30.2 (40.5)	32.1 (43.1)	33.9 (45.4)
ৰেটেড RPM (r/min)	2000	2100	2000	2000	2000	2000	2100
ষ্টিয়াৰিং	পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং	পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং	পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং	পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং	পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং	পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং	পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং
ট্রান্সমিছন	ফুল কন্টেণ্টঃট মেছ	ফুল কন্টেণ্টঃট মেছ	ফুল কন্টেণ্টঃট মেছ	ফুল কন্টেণ্টঃট মেছ	ফুল কন্টেণ্টঃট মেছ	ফুল কন্টেণ্টঃট মেছ	ফুল কন্টেণ্টঃট মেছ
গ্ৰাউণ্ড স্পীড (km/h) (F & R)	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.64	F 1.40 - 30.67 R 1.88 - 10.64	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R.1.96 - 10.63	F 1.46 – 30.63 R 1.96 – 10.63	F 1.53 – 32.14 R 2.05 – 11.15	F 1.47 – 32.17 R 1.97 – 11.16
গিয়াৰৰ সংখ্যা	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R
ক্লাচ্ছ	চিংগল * ডুৱেল	চিংগল * ডুৱেল	চিংগল * ডুৱেল	চিংগল * ডুৱেল	চিংগল * ডুৱেল	চিংগল * ডুৱেল	চিংগল * ডুৱেল
হাইড্ৰলিক পাম্প ফ্লো'ৰেটেড (l/min)	29	30	29	29	29	29	30
হাইড্ৰলিক্স ওজন বঢ়োৱাৰ ক্ষমতা (kg)	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*
পৰৱতী টায়াৰ	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)
আগৱ টায়াৰ	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)

ওফিচার্ছ মডেলবোৰ মডেলৰ পৰা ভিন্ন হ'ব পাৰে । দেখুওৱা হোৱা এক্সেচৰীজ আৰু ইমপ্লিমেণ্ট ট্রেক্টৰৰ অংশ নহয় । দিশা-নির্দেশবোৰ সময়ে সময়ে সলনি হ'ব পাৰে । ওজন উঠোৱাৰ ক্ষমতা এডজাষ্টমেণ্টৰ সৈতে ।

বিকল্প উপলব্ধ 2WD I 4WD হাই লগ টায়াৰৰ সৈতে I SLIPTO I অস্সিলেৰী ভালভ্

ফেক্সী ফিটমেণ্ট উপলব্ধ QDC কাপলাৰৰ সৈতে টিপিং ট্রেলৰ পাইপ I পৰৱতী বাম্পাৰ I আগৱটো হুক

মহিন্দ্রা ট্রেক্টৰ্চ

মহিন্দ্রা এণ্ড মহিন্দ্রা লিমিটেড, ফার্ম ইকুইপমেণ্ট চেক্টৰ, ফার্ম ডিভিজন, এ এফ এছ হেডকোৱার্টার্ছ,
মহিন্দ্রা টাৱার্ছ, প্রথম মহলা, আকুলি ৰোড, কাঞ্জিৱলী (পূ), মুম্বাই - 400101, ভাৰত । ফোন : 28849588, ফেক্স : 28465813.

☎ টোল ফ্রি নম্বৰ 1800 2100 700 I www.mahindratractor.com I facebook.com/mahindratractorsindia I twitter.com/tractormahindra

এক ট্রেক্টৰ যি খেতিৰ ভিতৰত আৰু খেতিৰ বাহিৰত দুয়োটাতে কৰে চমৎকাৰ, মাল্টি স্পীড **PTO (MSPTO)** ৰ সৈতে

ক্লাচ্ছ্	নতুন MSPTO ৰ উপহাপন	য়ুৰ' টেক+ ৰেঞ্জ						
		265	275	405	475 V1	475	575	585
চিংগল	6 গতি : 540 আৰু অতিৰিক্ত 1 ৰিভার্ছ আৰু 4 আগৰ ফালৰ গতি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ডুৱেল	6 গতি : 540 আৰু অতিৰিক্ত 1 ৰিভার্ছ আৰু 4 আগৰ ফালৰ গতি		✓	✓	✓	✓	✓	
	12 গতি : 540, 540ৰুআৰু অতিৰিক্ত 2 ৰিভার্ছ আৰু 8 আগৰ ফালৰ গতি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

এতিয়া আৰু অধিক + পইঃটৰ সৈতে

MSPTO -
শ্রেণীত প্রথমবাৰ - 12 স্পীড আৰু
6 স্পীড বিকল্পৰ সৈতে
- 540 & Reverse
- 540, 540E & Reverse

DIGISENSE 4G by mahindra

Digisense
- কৃষকৰ তৃতীয় চকু
- প্রত্যেক সময়তে নিজৰ ট্রাকৰ তথ্য পাওক

2000* Kg হাইড্র'লিক্স লিফ্টিং ক্ষমতা (এডজাষ্টমেঃটৰ সৈতে)
- গধুৰ ইমপ্লিমেঃট্ছক উঠায়, সহজতে

ষ্টেবিলাইজাৰ বাৰ
- বোকাময় স্থিতিত গধুৰ উপকৰণৰ সামঞ্জস্যৰ বাবে

EQL ৰুটাম
- সহজতে ইমপ্লিমেঃটক *পৰ আৰু তললৈ নিয়ে

(575, 585 ত উপলব্ধ)

4 WD ত অধিক গ্রাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ
- যিকোনো প্রকাৰৰ মাটিত উৎপাদনশীলতাক বঢ়ায়

ৰাটাৰ চেপেৰেটৰ
- ইঞ্জিনৰ লাইফ বঢ়ায়

টপ লিংকৰ অধিক দৈর্ঘ্য
- তলৰ লিংকক পার্ফেক্ট মেচ্চ কৰে