

યુવો ટેક+ પેસિફિકેશન

મોડલ	Mahindra YUVO TECH+ 265DI	Mahindra YUVO TECH+ 275DI	Mahindra YUVO TECH+ 405DI	Mahindra YUVO TECH+ 475DIV1	Mahindra YUVO TECH+ 475DI	Mahindra YUVO TECH+ 575DI	Mahindra YUVO TECH+ 585DI
સિલિન્ડરની સંખ્યા	3	3	3	3	4	4	4
વધુ એન્જિન ટોર્ક (Nm)	146	153	180	201	202	205	215
મહત્તમ PTO પાવર kW (HP)	22.2(29.7)	25 (33.5)	26.5 (35.5)	28.7 (38.5)	30.2 (40.5)	32.1 (43.1)	33.9 (45.4)
રેટેડ RPM (r/min)	2000	2100	2000	2000	2000	2000	2100
સ્ટિયરિંગ	પાવર સ્ટિયરિંગ	પાવર સ્ટિયરિંગ	પાવર સ્ટિયરિંગ	પાવર સ્ટિયરિંગ	પાવર સ્ટિયરિંગ	પાવર સ્ટિયરિંગ	પાવર સ્ટિયરિંગ
ટ્રાન્સમિશન	ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ	ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ	ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ	ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ	ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ	ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ	ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ
ગ્રાઉન્ડ સ્પીડ (km/h) (F & R)	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.64	F 1.40 - 30.67 R 1.88 - 10.64	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.53 - 32.14 R 2.05 - 11.15	F 1.47 - 32.17 R 1.97 - 11.16
ગિયરની સંખ્યા	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R
ક્લચ	સિંગલ	સિંગલ/ડ્યુઅલ	સિંગલ/ડ્યુઅલ	સિંગલ/ડ્યુઅલ	સિંગલ/ડ્યુઅલ	સિંગલ/ડ્યુઅલ	સિંગલ/ડ્યુઅલ
ફાઇનલિક પંપ ફ્લો @ રેટેડ (l/min)	29	30	29	29	29	29	30
ફાઇનલિક્સ વજન ઉઠાવવાની ક્ષમતા (kg)	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*
આગળનું ટાયર	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)
પાછળનું ટાયર	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)

* ફીચર્સ મોડેલ દર મોડેલમાં ભિન્ન હોઈ શકે છે. બતાવવામાં આવેલી એક્સેસરીઝ અને ઇમ્પ્રોવેડ ટ્રેક્ટરનો ફિસો નથી. વિનિર્દેશ સમય-સમય પર બદલાઈ શકે છે. વજન ઉઠાવવાની ક્ષમતા એડજસ્ટમેન્ટ સાથે.

વિકલ્પ ઉપલબ્ધ 2WD | 4WD ફાઇ લગ ટાયર સાથે | SLIPTO | એક્ઝિલિયરી વાલ્વ

ફેક્ટરી ફિટમેન્ટ ઉપલબ્ધ QDC કપલર સાથે ટ્રીપિંગ ટ્રેલર પાઇપ. આગળનું બમ્પર. પાછળનું ટો ફુક.

મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર્સ

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ. ફાર્મ ઇન્વિપમેન્ટ સેક્ટર. ફાર્મ ડિવિઝન, એફએફએસ હેડક્વાર્ટર્સ,
મહિન્દ્રા ટાવર્સ, પહેલો માળ, આકુલી રોડ, કાંદીવલી (પૂ) મુંબઈ - 400101, ભારત, ફોન 28849588, ફેક્સ 28465813

☎ ટોલ ફ્રી નંબર 1800 2100 700 | www.mahindractor.com | facebook.com/mahindractorsindia | twitter.com/tractormahindra

mahindra^{Rise}

મહિન્દ્રા યુવા ટેક+
હવે વધારે + પોઈન્ટ સાથે

મહિન્દ્રા
ટ્રેક્ટર્સ
टफ हारदम



4WD

M-SPPTO
12 SPEED & 6 SPEED
પીટીઓ સ્પીડ વિકલ્પ

2000* kg
લિફ્ટિંગ ક્ષમતા

સેબિલાઇઝર બાર
કાદવ ભરેલી સ્થિતિમાં
ભારે ઉપકરણોના
સમાયોજન માટે
(475, 575, 585 માં ઉપલબ્ધ)

ટોપ લિન્ક વધુ
લંબાઈ

વોટર સેપરેટર
એન્જિનની લાઈફ
વધારે

DIGI SENSE 4G
દરેક સમયે તમારા
ટ્રેક્ટરની માહિતી મેળવો

વોરંટી માં નંબર 1
★★★★★
6 YEARS
WARRANTY
*CONDITIONS APPLY

(એડજસ્ટમેન્ટ સાથે)

એવું ટ્રેક્ટર જે ખેતરની અંદર અને ખેતરની બહાર બંને માં કરે કમાલ મલ્ટી સ્પીડ PTO (MSPTO) સાથે



કલચ	નવી MSPTO પ્રસ્તુતિ	યુવો ટેક+ રેન્જ						
		265	275	405	475 V1	475	575	585
સિંગલ	6 સ્પીડ: 540 અને અતિરિક્ત 1 રિવર્સ અને 4 આગળની સ્પીડ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ડ્યુઅલ	6 સ્પીડ: 540 અને અતિરિક્ત 1 રિવર્સ અને 4 આગળની સ્પીડ		✓	✓	✓	✓	✓	
	12 સ્પીડ: 540, 540E અને અતિરિક્ત 2 રિવર્સ અને 8 આગળની સ્પીડ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

હવે વધુ + પોઈન્ટ સાથે

DIGI SENSE 4G
by mahindra

Digisense

- ખેડૂતની ત્રીજી આંખ
- દરેક સમયે તમારા ટ્રેક્ટરની માહિતી મેળવો

EOL બટન

- સરળતાથી ઇમ્પ્લિમેન્ટને ઉપર કે નીચે લાવે



(575, 585 માં ઉપલબ્ધ)

- કોઈપણ પ્રકારની જમીન પર ઉત્પાદકતા વધારે



MSPTO -

શ્રેણીમાં પહેલી વાર - 12 સ્પીડ અને 6 સ્પીડ વિકલ્પ સાથે

- 540 & Reverse
- 540, 540E & Reverse

2000*Kg હાઈડ્રોલિક્સ લિફ્ટિંગ ક્ષમતા (એડજસ્ટમેન્ટ સાથે)

- ભારે ઇમ્પ્લિમેન્ટને ઉઠાવે સરળતાથી



સ્ટેબિલાઇઝર બાર

- કાદવ ભરી સ્થિતિમાં ભારે ઉપકરણોના સમાયોજન માટે.

ટોપ લિન્કની વધુ લંબાઈ

- નીચલી લિન્કને પરફેક્ટ મેચ કરે



લોટર સેપરેટર

- એન્જિનની લાઈફ વધારે

