

युवो टेक+ स्पेसिफिकेशन

मॉडल	Mahindra YUVO TECH+ 265DI	Mahindra YUVO TECH+ 275DI	Mahindra YUVO TECH+ 405DI	Mahindra YUVO TECH+ 475DIV1	Mahindra YUVO TECH+ 475DI	Mahindra YUVO TECH+ 575DI	Mahindra YUVO TECH+ 585DI
सिलिंडर की संख्या	3	3	3	3	4	4	4
इंजन टॉर्क (Nm)	146	153	180	201	202	205	215
अधिकतम PTO पावर kW (HP)	22.2(29.7)	25 (33.5)	26.5 (35.5)	28.7 (38.5)	30.2 (40.5)	32.1 (43.1)	33.9 (45.4)
रेटेड RPM (r/min)	2000	2100	2000	2000	2000	2000	2100
स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग
ट्रांसमिशन	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश
ग्राउण्ड स्पीड (km/h) (F & R)	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.64	F 1.40 - 30.67 R 1.88 - 10.64	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.53 - 32.14 R 2.05 - 11.15	F 1.47 - 32.17 R 1.97 - 11.16
गियर्स की संख्या	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R
क्लच	सिंगल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल
हाइड्रॉलिक पंप फ़्लो @ रेटेड (l/min)	29	30	29	29	29	29	30
हाइड्रॉलक्स वजन उठाने की क्षमता (kg)	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*
अगला टायर	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)
पिछला टायर	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)

*फ़ीचर्स मॉडल से मॉडल में भिन्न हो सकते हैं. दिखाए गए ऐक्सेसरीज़ व इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर का हिस्सा नहीं है. विनिर्देश समय-समय पर बदल सकते हैं. वजन उठाने की क्षमता एडजेस्टमेंट के साथ.

विकल्प उपलब्ध 2WD | 4WD हाई लग टायर के साथ | SLIPTO | आग्नित्यारी वाल्व

फैक्ट्री फिटमेंट उपलब्ध QDC कपलर के साथ टिपिंग ट्रेलर पाइप | अगला बम्पर | पिछला टो हुक

महिंद्रा ट्रैक्टर्स

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, फॉर्म इक्विपमेन्ट सेक्टर, फॉर्म डिवीजन, एएफएस हैडक्वार्टर्स,
महिंद्रा टावर्स, पहली मंजिल, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पू), मुंबई - 400101, भारत. फ़ोन: 28849588, फ़ैक्स: 28465813.

☎ टोल फ्री नंबर 1800 2100 700 | www.mahindractor.com | facebook.com/mahindractorindia | twitter.com/tractoramahindra

mahindra^{Rise}

महिंद्रा युवो टेक+
अब और भी **+** पॉइंट के साथ

महिंद्रा
ट्रैक्टर्स
टफ़ हार्वेस्ट



M-SPTO
12 SPEED & 6 SPEED
पीटीओ स्पीड विकल्प

2000* kg
लिफ्टिंग क्षमता

स्टेबिलाइज़र बार
कीचड़ भरी स्थिति में
भारी उपकरणों के
समायोजन के लिए
(475, 575, 585 में उपलब्ध)

टॉप लिंक की
ज्यादा लम्बाई

वॉटर सेपरेटर
इंजन की लाइफ
बढ़ाये

DIGI SENSE 4G
हर समय अपने ट्रैक्टर
की जानकारी पाए

वॉरंटी में नं.1
6 YEARS
WARRANTY
*CONDITIONS APPLY

*एडजेस्टमेंट के साथ

एक ट्रैक्टर जो खेत के अंदर और खेत के बाहर दोनों में करे कमाल मल्टी स्पीड PTO (MSPTO) के साथ



क्लच	नई MSPTO पेशकश	युवो टेक+ रेंज						
		265	275	405	475 V1	475	575	585
सिंगल	6 गति: 540 और अतिरिक्त 1 रिवर्स और 4 आगे की गति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डब्ल	6 गति: 540 और अतिरिक्त 1 रिवर्स और 4 आगे की गति		✓	✓	✓	✓	✓	
	12 गति: 540, 540E और अतिरिक्त 2 रिवर्स और 8 आगे की गति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

अब और भी + पॉइंट के साथ

DIGI SENSE 4G
by mahindra

Digisense

- किसान की तीसरी आँख
- हर समय अपने ट्रैक्टर की जानकारी पाए

EQL बटन

- आसानी से इम्प्लीमेंट को ऊपर या निचे लाये



(575, 585 में उपलब्ध)

4WD में ज्यादा ग्राउंड क्लीयरंस

- किसी भी प्रकार की जमीन पर उत्पादकता बढ़ाये



MSPTO -

श्रेणी में पहली बार - 12 स्पीड और 6 स्पीड विकल्प के साथ

- 540 & Reverse
- 540, 540E & Reverse

2000 Kg हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग क्षमता (एडजेस्टमेंट के साथ)

- भारी इम्प्लीमेंट्स को उठाये आसानी से



स्टेबिलाइज़र बार

- कीचड़ भरी स्थिति में भारी उपकरणों के समायोजन के लिए

टॉप लिंक की ज्यादा लम्बाई

- निचले लिंक को परफेक्ट मैच करे



वॉटर सेपरेटर

- फ्यूल पंप की लाइफ बढ़ाये