युवो टेक+ स्पेसिफिकेशन

मॉडल	Mahindra YUVO TECH+ 265DI	Mahindra YUVO TECH+ 275DI	Mahindra YUVO TECH+ 405DI	Mahindra YUVO TECH+ 475DIV1	Mahindra YUVO TECH+ 475DI	Mahindra YUVO TECH+ 575DI	Mahindra YUVO TECH+ 585DI
सिलिंडरची संख्या	3	3	3	3	4	4	4
अधिक इंजिन टॉर्क (Nm)	146	153	180	201	202	205	215
कमाल PTO पॉवर kW (HP)	22.2(29.7)	25 (33.5)	26.5 (35.5)	28.7 (38.5)	30.2 (40.5)	32.1 (43.1)	33.9 (45.4)
रेटेड RPM (r/min)	2000	2100	2000	2000	2000	2000	2100
स्टिअरिंग	पॉवर स्टिअरिंग	पॉवर स्टिअरिंग	पॉवर स्टिअरिंग	पॉवर स्टिअरिंग	पॉवर स्टिअरिंग	पॉवर स्टिअरिंग	पॉवर स्टिअरिंग
ट्रान्समिशन	फुल कॉन्स्टन्ट मेश	फुल कॉन्स्टन्ट मेश	फुल कॉन्स्टन्ट मेश	फुल कॉन्स्टन्ट मेश	फुल कॉन्स्टन्ट मेश	फुल कॉन्स्टन्ट मेश	फुल कॉन्स्टन्ट मेश
ग्राउंड स्पीड (km/h) (F & R)	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.64	F 1.40 - 30.67 R 1.88 - 10.64	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R.1.96 - 10.63	F 1.46 – 30.63 R 1.96 – 10.63	F 1.53 – 32.14 R 2.05 – 11.15	F 1.47 – 32.17 R 1.97 – 11.16
गियर्सची संख्या	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R
क्लच	सिंगल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल
हायड्रॉलिक पंप फ्लो@रेटेड (l/min)	29	30	29	29	29	29	30
हायड्रॉलिक वजन उचलण्याची क्षमता (kg)	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*
पुढील टायर	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)
मागील टायर	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)

*फीचर्स मॉडल ते मॉडेल विविध असू शकतात. दाखवलेल्या ॲक्सेसरीज आणि इक्विपमेंट ट्रॅक्टरचा भाग नाहीत. तपशील वेळोवेळी बदलू शकतो. वजन उचलण्याची क्षमता ॲडजेस्टमेंट सोबत.

उपलब्ध पर्याय **2WD I 4WD** हाय लग टायर सोबत **I SLIPTO I** ऑप्झिल्यरी वाल्व

उपलब्ध फॅक्टरी फिटमेंट **QDC** कपलर सोबत टिपिंग ट्रेलर पाइप **I** पुढील बंपर **I** मागील टो हुक

महिंद्रा ट्रॅक्टर्स
महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, फार्म इक्विपमेंट सेक्टर, फार्म डिव्हिजन, एएफएस हेडक्वार्टर्स,
महिंद्रा टॉवर्स, पहिला मजला, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पू), मुंबई - 400101, भारत. फोन: 28849588, फॅक्स: 28465813.
☎ टोल फ्री नंबर 1800 2100 700 I WWW mahindratractor com I facebook com/mahindratractorsindia I twitter com/tractormahindra

mahindra Rise

महिंद्रा युवो टेक+
आता आणखी + पॉइंट सोबत

महिन्द्रा ट्रॅक्टर्स
दफ नेहमीच

4WD

M-SLIPTO 12 SPEED & 6 SPEED पीटीओ स्पीड पर्याय	2000* kg लिफ्टिंग क्षमता	स्टॅबिलायझर बार दलदलीमध्ये जड उपकरणांच्या समायोजनासाठी (475, 575, 585 मध्ये उपलब्ध)	टॉप लिंक जास्त लांबी	वॉटर सेपरेटर इंजिनचं लाइफ वाढवतो	DIGISENSE 4G दरवेळी आपल्या ट्रॅक्टरची माहिती मिळवा	6 YEARS WARRANTY वॉरंटीमध्ये नं. 1 *CONDITIONS APPLY

*(लिफ्ट ॲटॅचमेंट सोबत)

एक ट्रॅक्टर जो शेतामध्ये आणि शेताच्या बाहेर दोन्ही ठिकाणी करतो कमाल मल्टी स्पीड PTO (MSPTO) सोबत

क्लच	नविन MSPTO सादरीकरण	युवो टेक+ रेंज						
		265	275	405	475 V1	475	575	585
सिंगल	6 गति: 540 आणि अतिरिक्त 1 रिवर्स आणि 4 पुढील गती	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ड्युअल	6 गति: 540 आणि अतिरिक्त 1 रिवर्स आणि 4 पुढील गती		✓	✓	✓	✓	✓	
	12 गति: 540, 540E आणि अतिरिक्त 2 रिवर्स आणि 8 पुढील गती	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

आता आणखी + पॉइंट सोबत

Digisense
- शेतकऱ्याचा तिसरा डोळा
- प्रत्येक वेळी आपल्या ट्रॅक्टरची माहिती मिळवा

EQL बटन
- इम्प्लिमेंट सहजपणे खाली किंवा वर नेतं

(575, 585 मध्ये उपलब्ध)

4WD मध्ये जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स
- कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीवर उत्पादकता वाढवतो

MSPTO -
श्रेणीमध्ये पहिल्यांदाच - 12 स्पीड आणि 6 स्पीड पर्यायांसह
- 540 & Reverse
- 540, 540E & Reverse

2000*Kg हायड्रॉलिक्स लिफ्टिंग क्षमता (ॲडजेस्टमेंट्स सोबत)
- जड इम्प्लिमेंट्स सहजपणे उचलतो

स्टॅबिलायझर बार
- दलदलीत जड उपकरणांच्या समायोजनेसाठी

वॉटर सेपरेटर
- इंजिनचं लाइफ वाढवतो

टॉप लिंकची जास्त लांबी
- खालच्या लिंकला परफेक्ट मॅच करते