

विशेषताएँ	mahindra 555DI	mahindra 575DI	mahindra 575DI NG	mahindra 478DI
इंजन				
इंजन (CC)	2979	2979	2979	2731
सिलिंडर्स संख्या	4	4	4	4
PTO शक्ति (HP/kW)	44.9/32.8	41.8/31.1	40/29.8	37.4/27.8
अधिकतम टॉर्क (Nm)	215	207	201	194
बैकअप टॉर्क (Nm) (C)	29.80%	27.10%	32.30%	30.10%
PTO SFC (g/m/hp)	190	185	185	181.9
इंजन रेटिंग क्षमता	2100+ (50)	2000+ (50)	2000+ (50)	2000+ (50)
इंधन टैंक क्षमता (लीटर में)	50	50	48	48
सुरक्षा सिस्टम	वायर क्लॉस / यमोस्टेट	वायर क्लॉस / यमोस्टेट	वायर क्लॉस / यमोस्टेट	वायर क्लॉस / यमोस्टेट
ट्रान्मिशन				
ट्रान्मिशन का प्रकार	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO
एयर क्लीनर	वेद	वेद	वेद	वेद
परिचालन गति	8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R शटल)	8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R शटल)	8 F X 2 R	8 F X 2 R
बैक प्रकार	तेल में डूबे बैकस	तेल में डूबे बैकस	तेल में डूबे बैकस	तेल में डूबे बैकस
सवक प्रकार	सिंगल, ड्युअल और SLIPTO	सिंगल, ड्युअल और SLIPTO	सिंगल, ड्युअल और SLIPTO	सिंगल, ड्युअल और SLIPTO
PTO गति	540, 540 और 540E, 540 और रिवर्स, 540 और 1500	540, 540 और 540E, 540 और रिवर्स, 540 और 1500	540, 540 और 540E, 540 और रिवर्स	540, 540 और 540E, 540 और रिवर्स
हाइड्रोलिक्स				
ट्रिच पर हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता (kg)	2000	1700/2000	1700/2000	1700/2000
हाइड्रोलिक पंप प्रवाह (Lpm)	30	28	28	28
अन्य				
टायर साइज फ्रंट	190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16) 190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16) 190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16)
टायर साइज रियर	378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28) 378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28) (opt)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28) 378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28) (opt)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)
सीट	ड्रीलक्स	ड्रीलक्स	ड्रीलक्स	ड्रीलक्स
डिजिटल क्लस्टर और स्पीड इंडिकेशन	हां	हां	हां	हां
ड्रेजिंग प्रकार	ट्रेपेजोइडल लैप 75 लक्स, 60-55 W के साथ	ट्रेपेजोइडल लैप 75 लक्स, 60-55 W के साथ	ट्रेपेजोइडल लैप 75 लक्स, 60-55 W के साथ	ट्रेपेजोइडल लैप 75 लक्स, 60-55 W के साथ
SLIPTO चेरीपेट	✓	✓	✓	✓
F/R शटल चेरीपेट	✓	✓	—	—
सर्विस				
सर्विस इंटरवल इंजन	पहली 100 घंटों पर, और फिर हर 400 घंटे पर	पहली 100 घंटों पर, और फिर हर 400 घंटे पर	पहली 100 घंटों पर, और फिर हर 400 घंटे पर	पहली 100 घंटों पर, और फिर हर 400 घंटे पर
सर्विस इंटरवल ट्रान्मिशन	1300 घंटे	1300 घंटे	1300 घंटे	1300 घंटे

mahindra <sup>Rise</sup>

# पेश है नई महिंद्रा ट्रैक्टर रेंज

महिंद्रा  
ट्रैक्टर्स

टर्फ डरदम



mahindra  
585DI

अधिकतम टॉर्क  
215 Nm  
बैकअप टॉर्क (O)  
29.80%

लिफ्ट क्षमता  
2000 kg  
सटीक हाइड्रोलिक्स के साथ

चालक के लिए  
बेहतर आराम और  
सुविधाएं

गारंटीड बचत  
हर साल  
₹1 लाख की बचत

हैवी-ड्यूटी चनावट -  
ज़्यादा मज़बूत,  
ज़्यादा टिकाऊ

6 साल  
की वारंटी



महिंद्रा ट्रैक्टर्स

महिंद्रा ग्रुप महिंद्रा लिमिटेड, फार्म डेवलपमेंट सेक्टर, फार्म डिप्लोमा, एएफएम डेवलापमेंट,

महिंद्रा टावर्स, पुरुबी मॉड्युल, आधुनिक रोड, कांदिवाली (पुणे), पुणे-400101, महाराष्ट्र, फोन: 28849588, फैक्स: 28465813

☎ टोल फ्री नं. 1800 2100 700 | <https://www.mahindratractor.com> | [YouTube: https://www.youtube.com/mahindratractorsofficial](https://www.youtube.com/mahindratractorsofficial)

[Facebook: https://www.facebook.com/MahindraTractorsIndia](https://www.facebook.com/MahindraTractorsIndia) | [Instagram: https://www.instagram.com/mahindratractorsofficial](https://www.instagram.com/mahindratractorsofficial)

[Twitter: https://twitter.com/TractorMahindra](https://twitter.com/TractorMahindra)

डीलर का पता



#### श्रेणी में सर्वोत्तम टॉर्क और पावर

- सबसे ज्यादा अधिकतम टॉर्क 215 Nm
- श्रेणी में सर्वोत्तम बेकड्राग टॉर्क (O) 29.80%
- मजबूत और एक समान PTO अउटपुट



#### पावरफुल ट्रांसमिशन

- सेंटर शिफ्ट (पारिनिचल कॉन्स्टेंट मैश) और साइड शिफ्ट (फुल कॉन्स्टेंट मैश)
- ऑपरेटिंग स्पीड्स: 8F X 2R, 8F X 8R (F/R शटल)
- सिंगल, डबल और SLIPTO वैरिएंट में उपलब्ध



#### आधुनिक विशेषताएं

- 2000 kg लिफ्ट क्षमता, सटीक हाइड्रोलिक्स के साथ
- SLIPTO (स्वल्प PTO), और F/R शटल वैरिएंट उपलब्ध
- अंदरूनी में काम करने के लिए 75-लुमेन हेडलाइट



#### मजबूत बनावट

- फायर और स्थिरता के लिए हेवी-ड्यूटी फ्रंट एक्सल
- ज्यादा मजबूत रिबर एक्सल और टिन-लगा क्लैट रिग
- स्टेबलाइजर धार के साथ मजबूत 3-पॉइंट लिफ्ट



#### बेजोड़ आराम

- नई डीलक्स सांपट सीट
- लीवर और पैडल तक सुविधाजनक पहुंच
- आसानी ऑपरेशन के लिए कंपन में 50% की कमी



#### गारंटीड बचत

- 10% बेहतर ईंधन दक्षता: हर साल ₹80,000 से ₹90,000 तक की बचत
- 20% कम रखरखाव खर्च: 2,000 घंटों में ₹25,000 की बचत
- महिंद्रा के भरोसे के साथ 6 साल की वारंटी

### प्रोडक्ट की विशेषताएं

\*सटीक मूल्यों के लिए पिछला पृष्ठ देखें

### हर काम के लिए बेहतर

#### रिवार्सिबल MB प्लॉ



#### रोटोवेटर



#### सीड ड्रिल



#### बेलर



#### शेसर



#### हॉलेज (ट्रॉली)



#### लोडर

