அம்சங்கள்	mahindra 585DI	mahindra 575DI	mahindra 575DI MS	mahindra 475DI
என்ஜின்				
என்ஜின் (CC)	2979	2979	2979	2731
சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை	4	4	4	4
PTO பவர் (HP/kW)	44.9/36.8	41.8/31.1	40/29.8	37.4/27.8
மேக்ஸ் டார்க் (Nm)	215	207	201	194
பேக்கப் டார்க் (%) (0)	29.80%	27.10%	32.30%	30.10%
SFC (gm/hp-hr)	190	185	185	181.9
என்ஜின் ரேட்டட் ஆர்பிஎம்	2100+-(50)	2000+-(50)	2000+-(50)	2000+-(50)
கப்யூபல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி (லிட்டர்)	50	50	48	48
கூலிங் சிஸ்டம்	வாட்டர் கூல்டு / தெர்மோஸ்டாட்	வாட்டர் கூல்டு / தெர்மோஸ்டாட்	வாட்டர் கூல்டு / தெர்மோஸ்டாட்	வாட்டர் கூல்டு / தெர்மோஸ்டாட்
டிரான்ஸ்மிஷன்				
டிரான்ஸ்மிஷன் வகை	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO
ஏர் கிளீனர்	ஈரமானது	ஈரமானது	ஈரமானது	ஈரமானது
இயக்க வேகங்கள்	8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R ஷட்டில்)	8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R ஷட்டில்)	8 F X 2 R	8 F X 2 R
பிரேக் வகை	OIB	OIB	OIB	OIB
கிளட்ச் வகை	சிங்கிள், டூயல் & SLIPTO	சிங்கிள், டூயல் & SLIPTO	சிங்கிள், டூயல் & SLIPTO	சிங்கிள், டூயல் & SLIPTO
PTO வேகங்கள்	540, 540 & 540E, 540 & தலைகீழ் 540 & 1500	540, 540 & 540E, 540 & தலைகீழ் 540 & 1500	540, 540 & 540E, 540 & தலைகீழ்	540, 540 & 540E, 540 & தலைகீழ்
ஹைட்ராலிக்ஸ்				
ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் கெப்பாசிட்டி (கிலோ)	2000	1700	1700	1700
ஹைட்ராலிக் பம்ப் ப்ளோ (Lpm)	30	28	28	28
மற்றவை				
முன்பக்க டயர் அளவு	190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16) 190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16) 190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16)
பின்பக்க டயர் அளவு	378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 8)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28) 378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28) (opt)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28) 378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28) (opt)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)
சீட்	டீலக்ஸ்	டீலக்ஸ்	டீலக்ஸ்	டீலக்ஸ்
டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் மற்றும் ஸ்பீட் இண்டிகேஷன்	ஆம்	ஆம்	ஆம்	ஆம்
ஹெட்லைட்	75 Lux மற்றும் 60-55 W கொண்ட ஹெட் லைட்	75 லக்ஸ் மற்றும் 60-55 W கொண்ட ட்ரெப்சாய்டல் லேம்ப்	75 லக்ஸ் மற்றும் 60-55 W கொண்ட ட்ரெப்சாய்டல் லேம்ப்	75 லக்ஸ் மற்றும் 60-55 W கொண்ட ட்ரெப்சாய்டல் லேம்ப்
SLIPTO வேரியன்ட்	✓	✓	✓	✓
F/R ஷட்டில் வேரியன்ட்	✓	✓	–	–
சர்வீஸ்				
என்ஜின் சர்வீஸ் இடைவெளி	முதலில் 100 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை & பின்னர் ஒவ்வொரு 400 மணி நேரத்திற்கும்	முதலில் 100 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை & பின்னர் ஒவ்வொரு 400 மணி நேரத்திற்கும்	முதலில் 100 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை & பின்னர் ஒவ்வொரு 400 மணி நேரத்திற்கும்	முதலில் 100 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை & பின்னர் ஒவ்வொரு 400 மணி நேரத்திற்கும்
டிரான்ஸ்மிஷன் சர்வீஸ் இடைவெளி	1300 மணி	1300 மணி	1300 மணி	1300 மணி

டிலேலும் விவரங்களை அறிய கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்யவும்

மஹிந்திரா டிராக்டர்கள்

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா லிமிடெட், பண்ணை உபகரணத் துறை, பண்ணைப் பிரிவு, ஏரக்ஸ் தலைமையகம், மஹிந்திரா டவர்ஸ், முதல் தளம், அகுர்லி சாலை, காண்டிவலி (கிழக்கு), மும்பை-400101, இந்தியா. தொலைபேசி: 28849588, தொலைநகல்: 28465813

☎ கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1800 2100 700 | https://www.mahindratractor.com

YouTube: https://www.youtube.com/mahindratractorsofficial | Facebook: https://www.facebook.com/MahindraTractorsIndia

Instagram: https://www.instagram.com/mahindratractorsofficial | Twitter: https://twitter.com/TractorMahindra

டீலரின் முகவரி

mahindra Rise

மஹிந்திரா டிராக்டர்ஸ்

டஃப் எப்போதும்

அறிமுகப்படுத்துகிறோம் புதிய

மஹிந்திரா டிராக்டர் ரேஞ்ச்



மேக்ஸ் டார்க் **215** Nm

பேக்கப் டார்க் (0) **29.80%**

2000 கிலோ லிஃப்ட் கெப்பாசிட்டி துல்லியமான ஹைட்ராலிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்துடன்

ஆபரேட்டருக்குக் கூடுதல் சௌகரியம் மற்றும் வசதி

உத்தரவாதமான லாபம்

வருடத்திற்கு 1 லட்சம் சேமிப்பு

கடின உழைப்புக்கான ஹெவி-டியூட்டி கட்டமைப்பு

6 வருட வாரண்டி

18369_TEL_26_01_M&M LTD FARM_CORP_12455324_MG_29.7(W)X21(H)CM_H1 LEAFLET_R3_.ai Date: 29-09-2025 Writter: G S RAM Operator: DN

E/**FCBINTERFACE2026**/MAHINDRA & MAHINDRA/**MAHINDRA TRACTOR**/LEAFLET/18369Tel PC : **Language-3** ***SUPER CGS***





பெஸ்ட்-இன்-கிளாஸ் டார்க் மற்றும் பவர்

- பெஸ்ட்-இன்-கிளாஸ் 215 Nm மேக்ஸ் டார்க்
- பெஸ்ட்-இன்-கிளாஸ் 29.80% பேக்கப் டார்க்
- தடையின்றி சீராக கிடைக்கும் PTO பவர்

வலுவான டிரான்ஸ்மிஷன்

- சென்டர் ஷிப்ட் (பார்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட் மெஷ்) மற்றும் சைட் ஷிப்ட் (க்ரூல் கான்ஸ்டன்ட் மெஷ்) கியர் வசதிகள்
- இயக்கும் கியர் முறைகள்: BF x 2R, BF x 8R (முன்னும் பின்னுமாக மாற்றும் ஷட்டில் வசதியுடன்)
- சிங்கிள், டூயல் மற்றும் SLIPTO ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கும்

நவீன அம்சங்கள்

- துல்லியமான ஹைட்ராலிக் துணையுடன் 2000 கிலோ லிக்விட் கெபாசிட்டி
- SLIPTO (குனித்து இயங்கும் இண்டிபெண்டன்ட் PTO) மற்றும் F/R ஷட்டில் மாடல்கள் தேர்வு செய்யக் கிடைக்கும்
- இரவிலும் தெளிவான வெளிச்சத்துடன் வேலை ஹெட் லைட்டுகள்

உறுதியான கட்டமைப்பு

- கழனமான வேலைகளையும் எளிதில் தாங்கும் ஹெவி-டியூட்டி க்ரண்ட் ஆக்சில்
- கூடுதல் பலம் சேர்க்கப்பட்ட ரியர் ஆக்சில் மற்றும் ட்வின்-லக் வீல் ரிம்
- பக்கவாட்டுத் தடுப்புக்கட்டைகளுடன் (ஸ்டெபிலைசர் பார்கள்) அசையாமல் நிற்கும் வலுவான 3-பாயிண்ட் லிங்கேஜ்

இணையற்ற சௌகரியம்

- புதிய சொகுசான டீலக்ஸ் சாகப்ட் சீட்
- லீவர்கள் மற்றும் பெடல்களை மிக எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வசதி
- டிராக்டர் இயங்கும் போது அதிர்வுகள் கிட்டத்தட்ட 50% குறைக்கப்பட்டுவிட்டது

உத்தரவாதமான சேமிப்பு

- 10% கூடுதல் மைலேஜ்: ஆண்டுக்கு 80,000 முதல் 90,000 ரூபாய் வரை டீசல் செலவு மிச்சமாகும்
- 20% குறைந்த பராமரிப்புச் செலவு: 2000 மணி நேர இயக்கத்தில் 25,000 ரூபாய் வரை மிச்சமாகும்
- மஹிந்திராவின் நம்பிகைக உடன் 6 வருட வாரண்டி

டிராக்டரின் சிறப்பம்சங்கள்

*சரியான அளவுகள் மற்றும் விவரங்களுக்குப் பின் பக்கத்தைப் பார்க்கவும்

அனைத்து வகையான விவசாய வேலைகளுக்கும் ஏற்றது



நிவர்சிபிள் MB ப்ளோவ்



ரோட்டவேட்டர்



விதை விதைப்பான்



பேலர்



த்ரெஷர்



வாலேஜ் (டிராலி)



லோடர்

