

| ఫీచర్స్                                       | mahindra<br>585DI                          | mahindra<br>575DI                          | mahindra<br>575DI MS                   | mahindra<br>475DI                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ఇంజన్                                         |                                            |                                            |                                        |                                        |
| ఇంజన్ (CC)                                    | 2979                                       | 2979                                       | 2979                                   | 2731                                   |
| సెలెబ్రెటీడ్ సుంపు                            | 4                                          | 4                                          | 4                                      | 4                                      |
| PTO శక్తి (HP/kW)                             | 44.9/36.8                                  | 41.8/31.1                                  | 40/29.8                                | 37.4/27.8                              |
| గరిష్ట టార్క్ (Nm)                            | 215                                        | 207                                        | 201                                    | 194                                    |
| బ్యాక్ అప్ టార్క్ (%) (O)                     | 29.80%                                     | 27.30%                                     | 32.30%                                 | 30.10%                                 |
| PTO SFC (g/kWh)                               | 190                                        | 185                                        | 185                                    | 181.9                                  |
| ఇంజన్ రేట్ RPM                                | 2100+ (50)                                 | 2000+ (50)                                 | 2000+ (50)                             | 2000+ (50)                             |
| స్ట్రూయర్ బ్రాక్ కెపాసిటీ (litres)            | 50                                         | 50                                         | 48                                     | 48                                     |
| ట్రాక్టర్ సెక్యూరిటీ                          | బాటర్ ట్రాక్ట్ / డ్రైస్టాబిల్              | బాటర్ ట్రాక్ట్ / డ్రైస్టాబిల్              | బాటర్ ట్రాక్ట్ / డ్రైస్టాబిల్          | బాటర్ ట్రాక్ట్ / డ్రైస్టాబిల్          |
| ట్రాన్స్ మిషన్                                |                                            |                                            |                                        |                                        |
| ట్రాన్స్ మిషన్ రేట్                           | PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO                 | PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO                 | PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO             | PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO             |
| ఎయిర్ క్లియర్                                 | Wet                                        | Wet                                        | Wet                                    | Wet                                    |
| అవరేజింగ్ స్పీడ్                              | 8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R పటిల్)           | 8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R పటిల్)           | 8 F X 2 R                              | 8 F X 2 R                              |
| ట్రెక్ రేట్                                   | ఆయల్ ఇమర్జెన్స్ ట్రెక్                     | ఆయల్ ఇమర్జెన్స్ ట్రెక్                     | ఆయల్ ఇమర్జెన్స్ ట్రెక్                 | ఆయల్ ఇమర్జెన్స్ ట్రెక్                 |
| క్లచ్ రేట్                                    | సింగిల్, డ్యూయల్ మరియు SLIPTO              | సింగిల్, డ్యూయల్ మరియు SLIPTO              | సింగిల్, డ్యూయల్ మరియు SLIPTO          | సింగిల్, డ్యూయల్ మరియు SLIPTO          |
| PTO పేగాలు                                    | 540, 540 & 540E, 540 & రివర్స్, 540 & 1500 | 540, 540 & 540E, 540 & రివర్స్, 540 & 1500 | 540, 540 & 540E, 540 & రివర్స్         | 540, 540 & 540E, 540 & రివర్స్         |
| ప్రొడ్యూసింగ్                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |
| హిచ్ పల్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ టార్క్ కెపాసిటీ (kg) | 2000                                       | 1700                                       | 1700                                   | 1700                                   |
| ప్రొడ్యూసింగ్ పంపు రేట్ (L/min)               | 30                                         | 28                                         | 28                                     | 28                                     |
| ఇతరాలు                                        |                                            |                                            |                                        |                                        |
| ట్రెక్ సైజు ఫుల్                              | 190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)           | 152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16)           | 152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16)       | 152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16)       |
| ట్రెక్ సైజు రియర్                             | 378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28)          | 345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)          | 345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)      | 345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)      |
| నీల్                                          | డీజెల్                                     | డీజెల్                                     | డీజెల్                                 | డీజెల్                                 |
| రీజిస్టర్డ్ క్లెయిర్ మరియు స్పీడ్ ఇంటిగ్రేషన్ | అవును                                      | అవును                                      | అవును                                  | అవును                                  |
| హిచ్ ల్యాండ్ రేట్                             | ట్రెప్టెయింగ్ ల్యాండ్, 75 Lux, 60-55 W     | ట్రెప్టెయింగ్ ల్యాండ్, 75 Lux, 60-55 W     | ట్రెప్టెయింగ్ ల్యాండ్, 75 Lux, 60-55 W | ట్రెప్టెయింగ్ ల్యాండ్, 75 Lux, 60-55 W |
| SLIPTO వేరియంట్                               | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                      | ✓                                      |
| F/R పటిల్ వేరియంట్                            | ✓                                          | ✓                                          | —                                      | —                                      |
| నెట్వర్క్                                     |                                            |                                            |                                        |                                        |
| నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ ఇంజన్                     | 150 100 గుంపు మరియు ఫైర్ 400 గుంపు         | 150 100 గుంపు మరియు ఫైర్ 400 గుంపు         | 150 100 గుంపు మరియు ఫైర్ 400 గుంపు     | 150 100 గుంపు మరియు ఫైర్ 400 గుంపు     |
| నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ ట్రాన్స్ మిషన్            | 1300 గుంపు                                 | 1300 గుంపు                                 | 1300 గుంపు                             | 1300 గుంపు                             |

mahindra<sup>Rise</sup>

సమర్థిస్తున్నాం కొత్త

మహింద్రా ట్రాక్టర్స్ శ్రేణి

అద్భుతమైన పవర్ సాటిలేని ఫీచర్స్

మహింద్రా ట్రాక్టర్స్

ప్రతి సారి టప్

mahindra  
585DI



గరిష్ట టార్క్  
215 Nm  
బ్యాక్ అప్ టార్క్ (O)  
29.80%

లిఫ్ట్ కెపాసిటీ  
2000 kg  
ప్రెస్షన్ హైడ్రాల్లిక్ తో

మెరుగుపరచబడిన  
అపరేటర్ సౌకర్యం మరియు అనుభవ

కాంపిటీషన్ తో  
పోలిస్తే  
సంవత్సరానికి  
₹1 లక్ష ఆదా

మన్నిక కోసం  
హెచ్-డ్యూటీ  
బిల్డ్

6 సంవత్సరాల  
వారంటీ

డీలర్ చిరునామా



మహింద్రా ట్రాక్టర్స్  
మహింద్రా ట్రాక్టర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పార్క్ ఎస్టేట్ మరియు ట్రాక్టర్ పార్క్ డివిజన్, హిందూస్టన్ మోటార్స్ లిమిటెడ్  
మహింద్రా ట్రాక్టర్స్ 1 వ అంతస్తు, అలక్ష్మి రోడ్, అంబేద్కర్ (గ్రాండ్), ముంబయి - 400101, ఇండియా. ఫోన్: 28849588, ఫ్యాక్స్: 28465813  
ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1800 2100 700 | <https://www.mahindratractor.com> | [YouTube: https://www.youtube.com/mahindratractorsofficial](https://www.youtube.com/mahindratractorsofficial)  
Facebook: <https://www.facebook.com/MahindraTractorsIndia> | Instagram: <https://www.instagram.com/mahindratractorsofficial>  
Twitter: <https://twitter.com/TractorMahindra>







**టెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ టార్క్ మరియు పవర్**

- టెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ గరిష్ట టార్క్ 215 Nm
- టెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ బ్యాక్ అప్ టార్క్ (O) 29.80%
- దృఢమైన నిలకడగల PTO టెటప్పబ్



**మోటిన ట్రాన్స్ మిషన్**

- సెంటర్ షిఫ్ట్ (పార్శ్వంలో కాన్ స్టెంట్ మేషిన్ మరియు సైడ్ షిఫ్ట్ (ఫుల్ కాన్ స్టెంట్ మేషిన్)
- అపరేటింగ్ వేగాలు: 8F X 2R, 8F X 8R (F/R షటిల్)
- సెంగిల్, డ్యూయల్ మరియు SLIPTO అభివృద్ధులలో అభ్యం



**అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్**

- 2000 kg లిఫ్ట్ కెపాసిటీ, ప్రీసెషన్ హైడ్రాలిక్స్ తో
- SLIPTO (ఇండిపెండెంట్ PTO), మరియు F/R షటిల్ వేరియంట్ అభ్యం
- 75-ట్యామెన్ హెడ్ ల్యాంప్స్, చీకటిలో పనిచేసేందుకు



**మన్నికైన బిల్డ్**

- హెవి-డ్యూటీ ఫ్రంట్- అక్సిల్, శక్తికి మరియు స్థిరత్వానికి
- రిచన్ ఫార్వర్డ్ రియర్ అక్సిల్ మరియు ట్విన్-లగ్ పిల్ టర్న్
- స్ట్రాంగ్ (శక్తివంతమైన) 3-మోయంట్ లింకిజ్, స్టెబిలైజర్ బార్స్ తో



**సాటిలేస్ సౌకర్యం**

- కొత్త డీజిల్ మెట్రో సీట్
- అనువైన లీవర్ మరియు పెడల్ అక్సిస్
- 50% తగ్గించబడిన నైట్రేషన్స్, సాఫీబన పనితీరు



**గ్యారంటీ చెయ్యబడిన అంశాలు**

- 10% మేల్లిన ఇంధన సామర్థ్యం: సాల్వో ₹80,000-₹90,000 అదా చేస్తుంది
- 20% తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు: 2000 గంటలలో ₹25,000 అదా చేస్తుంది
- 6-నెలల/6000 గంటల వారంటీ, దీనివెనక మహింద్రా సమ్మకం ఉంది

## ప్రాడక్ట్ హైలెట్స్

\*ఖచ్చితమైన విలువలకై వెనుక పేజీని చూడండి.

## ప్రతి పనికి అనువైనది

### రివర్సిబుల్ MB ప్లూ



### రోటోవేటర్



### సీడ్ డ్రిల్



### బేలర్



### ట్రైషర్



### హాలేజ్ (ట్రాలీ)



### లోడర్



