

বৈশিষ্ট্যগুণ	mahindra 585DI	mahindra 575DI	mahindra 575DI MS	mahindra 475DI
ইঞ্জিন				
ইঞ্জিন (CC)	2979	2979	2979	2731
সিলিন্ডারের সংখ্যা	4	4	4	4
PTO পাওয়ার (HP/kW)	44.9/36.8	41.8/31.1	40/29.8	37.4/27.8
সর্বাধিক টর্ক (Nm)	215	207	201	194
ব্যাकআপ টর্ক (%) (যোষিত)	21.50%	18%	20%	23%
PTO SFC (gm/HP)	190	185	185	181.9
ইঞ্জিন রেটেড RPM	2100+ (50)	2000+ (50)	2000+ (50)	2000+ (50)
ফ্যুয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (লিটার)	50	50	48	48
কুলিং সিস্টেম	ওয়াটার কুলড / থার্মোস্ট্যাট	ওয়াটার কুলড / থার্মোস্ট্যাট	ওয়াটার কুলড / থার্মোস্ট্যাট	ওয়াটার কুলড / থার্মোস্ট্যাট
ট্রান্সমিশন				
ট্রান্সমিশন-এর ধরন	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO	PCM (CS), FCM (SS), SLIPTO
এয়ার ক্লিনার	ওয়েট	ওয়েট	ওয়েট	ওয়েট
অপারেটিং স্পীডস্	8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R শাটল), 16 F X 4R (ক্রীপার)	8 F X 2 R, 8 F X 8 R (F/R শাটল), 16 F X 4R (ক্রীপার)	8 F X 2 R	8 F X 2 R
ব্রেক টাইপ	অয়েল ইমার্সড ব্রেক্স	অয়েল ইমার্সড ব্রেক্স	অয়েল ইমার্সড ব্রেক্স	অয়েল ইমার্সড ব্রেক্স
ক্লাচ টাইপ	সিঙ্গেল, ডুয়াল ও SLIPTO	সিঙ্গেল, ডুয়াল ও SLIPTO	সিঙ্গেল, ডুয়াল ও SLIPTO	সিঙ্গেল, ডুয়াল ও SLIPTO
PTO স্পীডস্	540, 540 এবং 540E, 540 এবং রিভার্স, 540 এবং 1000	540, 540 এবং 540E, 540 এবং রিভার্স, 540 এবং 1000	540, 540 এবং 540E, 540 এবং রিভার্স	540, 540 এবং 540E, 540 এবং রিভার্স
হায়ড্রলিক্স				
হায়ড্রলিক ডার-তোলার ক্ষমতা হিচ-এ (kgs)	2000	1700/2000	1700/2000	1700/2000
হায়ড্রলিক পাম্প ফ্লো (Lpm)	30	28	28	28
অন্যান্য				
টায়ার সাইজ ফ্রন্ট	190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16) 190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16) 190.50 mm x 406.40 mm (7.5 x 16)	152.40 mm x 406.40 mm (6.0 x 16)
টায়ার সাইজ রিয়ার	378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28) 378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28) (opt)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28) 378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28) (opt)	345.40 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)
সীট	ডীলক্স	ডীলক্স	ডীলক্স	ডীলক্স
ডিজিটাল কন্সট্রোল ও স্পীড ইঞ্জিকেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
হেডল্যাম্প-এর প্রকার	75 লাক্স-সহ ট্র্যাপেজোইডাল ল্যাম্প, 60-55 W	75 লাক্স-সহ ট্র্যাপেজোইডাল ল্যাম্প, 60-55 W	75 লাক্স-সহ ট্র্যাপেজোইডাল ল্যাম্প, 60-55 W	75 লাক্স-সহ ট্র্যাপেজোইডাল ল্যাম্প, 60-55 W
SLIPTO প্রকারভেদ	✓	✓	✓	✓
ক্রীপার প্রকারভেদ	✓	✓	—	—
F/R শাটল প্রকারভেদ	✓	✓	—	—
সার্ভিস্				
সার্ভিস ইন্টার্ভাল ইঞ্জিন	1-ম বার 100 ঘন্টায় আর তারপর প্রত্যেক 400 ঘন্টায়	1-ম বার 100 ঘন্টায় আর তারপর প্রত্যেক 400 ঘন্টায়	1-ম বার 100 ঘন্টায় আর তারপর প্রত্যেক 400 ঘন্টায়	1-ম বার 100 ঘন্টায় আর তারপর প্রত্যেক 400 ঘন্টায়
সার্ভিস ইন্টার্ভাল ট্রান্সমিশন	1300 ঘন্টায়	1300 ঘন্টায়	1300 ঘন্টায়	1300 ঘন্টায়



মহিন্দ্রা ট্রাক্টর্স

মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা লি., ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টর, ফার্ম ডিভিশন, এএফএস ডেভেলপার্স,

মহিন্দ্রা ট্রাক্টর্স, 1-ম তল, আকুলি (রোড, কান্দিবলি (ইস্ট), মুম্বই - 400101, ভারত। ফোন: 28849588, ফ্যাক্স: 28465813.

☎ টোল-ফ্রী নং. 1800 2100 700 | <https://www.mahindractor.com> | 📺 YouTube: <https://www.youtube.com/mahindractorofficial>

📘 Facebook: <https://www.facebook.com/MahindraTractorsIndia> | 📷 Instagram: <https://www.instagram.com/mahindractorofficial>

🐦 Twitter: <https://twitter.com/TractorMahindra>

ডিলারের ঠিকানা

mahindra^{Rise}

এসে গেল নতুন

মহিন্দ্রা ট্রাক্টর্স রেঞ্জ

দুর্দম 'পাওয়ার'
দুর্দান্ত ফীচার

মহিন্দ্রা
ট্রাক্টর্স

টার্ফ সর্বদা



সর্বশ্রেষ্ঠ টর্ক
215 Nm
ব্যাकআপ টর্ক
21.5%

2000 kg
ডার-তোলার ক্ষমতা,
সেইসঙ্গে নির্ভুল
হাইড্রলিক্স

সঞ্চালকের জন্যে উন্নত
আরাম ও স্বচ্ছন্দ্য

গ্যারান্টিযুক্ত
সেভিংস
বার্ষিক
1 লক্ষের সাশ্রয়

দীর্ঘস্থায়িত্বের
জন্যে ডেজী-ডিউটি
গঠনশৈলী

6 বছরের
ওয়ারেন্টি

নিজের-শ্রেণীতে-সেরা টর্ক ও 'পাওয়ার'

- নিজের-শ্রেণীতে-সেরা 215 Nm-এর সর্বশ্রেষ্ঠ টর্ক
- নিজের-শ্রেণীতে-সেরা 21.5%-এর ব্যাক-আপ টর্ক
- সুদৃঢ়, অবিরাম PTO সাপোর্ট

জোরালো ট্রান্সমিশন

- সেন্টার শিফট (আংশিক কনস্ট্যান্ট মেশ) ও সাইড শিফট (সম্পূর্ণ কনস্ট্যান্ট মেশ)
- কার্যক্ষমতাসহ স্পীড: 8F X 2R, 8F X 8R (F/R শাটল), 16F X 4R (ক্রীপার)
- পাওয়া যায় সিঙ্গেল, ডুয়াল ও SLIPTO বিকল্পগুলিতে

উন্নত বৈশিষ্ট্য

- 2000 kg ভার-তোলার ক্ষমতা, সেইসাথে নির্ভুল হায়াড্রলিক্স
- SLIPTO (স্বতন্ত্র PTO), ক্রীপার আর F/R শাটল প্রকারভেদে পাওয়া যায়
- 75-লুমেন হেডলাম্পস, অন্ধকারে কাজ করার জন্যে

টেকসই গঠনশৈলী

- হেভি-ডিউটি ফ্রন্ট অ্যাক্সেল দেয় দৃঢ়তা ও স্থিরতা
- আরো বেশি শক্তিশালী রিয়ার অ্যাক্সেল ও টুইন-লাগ্‌ ছইল রিম্
- জোরালো 3-পয়েন্টের লিফ্টেজ, স্টেবিলাইজার বারসহ

অতুলনীয় স্বচ্ছন্দা

- নতুন ডিলাক্স নরম সীট
- সুবিধাজনকভাবে লিডার ও পেডালের নাগাল পাওয়া যায়
- 50% কম কম্পন হয় বলে কাজও হয় স্বচ্ছন্দে

গ্যারান্টিযুক্ত সাশ্রয়

- 10% উন্নত ফুয়েল-কার্যক্ষমতা: বছরে ₹80,000-₹90,000 বাঁচান
- 20% কম রক্ষণাবেক্ষণের খরচ: 2000 ঘন্টায় ₹25,000 বাঁচান
- 6 বছরের গ্যারান্টি যার সহায়তায় আছে মাহিন্দ্রা ট্রাস্ট

প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্যগুণ

*সঠিক মূল্যায়নের জন্যে পিছনের পৃষ্ঠা দেখে নিন।

যেকোনো কাজেই মানানসই

রিভার্সিবল্ MB প্লাগ

রোটাভেটর

বীজ রোপণ যন্ত্র

বেলার

থ্রেশার

হলজ (ট্রিল)

লোডার